



LEADER Sar

Casco multi-riesgos que responde a las exigencias de los socorristas en situaciones peligrosas en operaciones de salvamento.

CASCO MULTI-RIESGOS

11 HOMOLOGACIONES QUE LE CONFIEREN UNA VERDADERA POLIVALENCIA Y UN AMPLIO ABANICO DE APLICACIONES:

- Socorro – Salvamento / Espacios confinados / Ambientes NRBC
- Marina / Aguas vivas / Salvamento marítimo / Lanchas neumáticas / Aerodeslizadores
- Trabajo en altura
- Lucha contra incendios forestales
- Ambulancia / Urgencias sanitarias / Socorro en carretera
- Quad / Moto de nieve / Equitación

+ PUNTOS IMPORTANTES

- Ligero y cómodo
- Asegura una protección óptima
- Responde a las exigencias de los socorristas que se encuentran en situaciones de peligro en operaciones de salvamento
- Numerosos accesorios

LAS VENTAJAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

HOMOLOGACIONES Y CONFORMIDADES

HOMOLOGACIONES:

- ▶ EN14052 - 2005: Casco de seguridad de altas prestaciones
- ▶ EN397: Resistente a las llamas
- ▶ EN12492: Trabajo en altura / Alpinismo
- ▶ PAS 028 - 2002: Casco de seguridad marina
- ▶ FS/1: Casco de quad y bicicleta todoterreno
- ▶ EN1384: Casco de protección para la equitación
- ▶ EN166 - 2002: Protección de los ojos en entorno industrial
- ▶ EN352-3 - 1997: Protección individual contra el ruido

CONFORME CON LAS NORMAS:

- ▶ NFPA1951 - 2007: Conjunto de protecciones para operaciones de socorro
- ▶ NFPA 1952:2010: Ropa y equipos de protección para operaciones marítimas y fluviales
- ▶ ANSI 289.1 Tipo 2 Clase C: Protección en entorno industrial
- ▶ EN 16471 (en progreso): Incendio forestal

CARACTERÍSTICAS

ESPESOR Y PESO:

- ▶ Casco = 3 - 6 mm
- ▶ Forro y revestimiento interior = 18 - 22 mm
- ▶ Casco = 550 gr

RESISTENCIA :

- ▶ Parte superior = 100 julios
- ▶ Laterales / delantero / trasero = 90 julios

ACCESORIOS OPCIONALES

Las opciones se entregan sin montar en el casco. Se añaden al equipo de serie (visera clara y tapas respiraderos fotoluminiscentes)



Visera transparente integral policarbonato

Ref.: H20.60.010

Requiere el soporte de visera H20.60.012 y el adaptador para soporte de visera H20.60.013 para montarla.



Visera de protección de rejilla

Ref.: H20.60.011

Para trabajos forestales. Requiere el soporte de visera H20.60.012 y el adaptador para soporte de visera H20.60.013 para montarla.



Soporte lateral para fijación de una linterna.

Ref.: H20.60.027

Soporte adaptable para la fijación de una linterna (linterna no incluida).



Visera ahumada


Ref.: H20.60.015

Reduce la luminosidad del sol a la vez que preserva una visibilidad óptima de los colores.



Soporte de visera

Ref.: H20.60.012



Protección del cuello

Ref.: H20.60.017



Visera marina transparente integral 175 mm

Ref.: H20.60.008

En policarbonato LEXAN diseñada para aportar una protección adicional frente a los riesgos a bordo de barcos rápidos. Responde a las exigencias de la norma EN166.



Visera ámbar

Ref.: H20.60.016

Reduce el espectro de la luz azul del sol. La imagen es más nítida, aunque puede haber deformaciones mínimas de los colores.



Adaptador de fijación al casco para soporte de visera

Ref.: H20.60.013

Si el casco está equipado con protecciones anti-ruido, este adaptador no es útil pues el soporte de visera se puede fijar directamente en la protección anti-ruido.



Protección anti-ruido

Ref.: H20.60.018

Atenuación 26dB. El par se entrega con una pieza de adaptación para recibir el soporte de visera.



Visera marina transparente semi-integral 130 mm

Ref.: H20.60.009

En policarbonato LEXAN diseñada para aportar una protección adicional frente a los riesgos a bordo de barcos rápidos. Responde a las exigencias de la norma EN166.



Visera transparente

Ref.: H20.60.031



Protección interior de espuma

Ref.: H20.60.053



Banda contra la sudoración, intercambiable

Ref.: H20.60.025



Gafas de protección

Ref.: H20.60.026

TAPAS DE RESPIRADEROS (EL PAR):



Fotoluminiscentes

Ref.: H20.60.019



Rojas

Ref.: H20.60.020



Verdes

Ref.: H20.60.021



Negras

Ref.: H20.60.022



Amarillas

Ref.: H20.60.023



Azul real

Ref.: H20.60.024