



BLOQUEADOR VENTRAL CROLL



Diseñado para los ascensos por cuerda, el bloqueador ventral CROLL es fácil de utilizar, gracias a su sistema de apertura por pinzamiento, totalmente integrado en el cuerpo del bloqueador, para evitar cualquier enganche involuntario. Los orificios de conexión aseguran una sujeción eficaz durante los ascensos.

Está disponible en dos versiones para adaptarse a los diferentes diámetros de cuerda.

Se utiliza como complemento para el ascenso por cuerda.

Apertura del tope por pinzamiento para una manipulación fácil y rápida. Este tope está totalmente integrado en el cuerpo del bloqueador para evitar que se enganche involuntariamente.

Leva dentada con ranura de evacuación para optimizar el funcionamiento en cualquier condición (cuerda helada, embarrada...). Esta leva es de acero inoxidable para una mejor resistencia a la corrosión.

Orificio inferior adaptado para mantener el aparato plano.

Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida

CROLL S (B16BAA): Para cuerdas de 8 a 11 mm. Peso 85 Gr.

CROLL L (B016AA00): Para cuerdas de 8 a 13 mm. Peso 140 Gr.

Certificaciones: CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC, NFPA 1983 Technical Use

